Gancho Giratorio Crosby® S-3322

Nuevo diseño con rodamiento anti-fricción permite al gancho girar libremente bajo carga.

Capacidades:

2, 3, 5, 7, 11 y 15 ton métricas

Factor de Diseño de 4 a 1

Contiene marcas patentadas QUIC-CHECK® forjadas en el producto que se refieren a las propiedades

QUIC-CHECK®:

Indicadores de Deformación más


Indicadores de Ángulos



QUIC-CHECK®







• Templado y revenido

Seguros de reemplazo disponibles.

- Seguro pesado estampado embona con la punta del gancho.
- Resorte de larga vida y altos ciclos.
- Al ser asegurado correctamente con la punta,
 cumple con las intensiones de OSHA Regla 1926.550(g) para izaje de personas.

Punta de bajo perfil diseñado para usar el seguro Crosby S-4320 ó el seguro integrado PL-N.

Para más información, contacte a su distribuidor autorizado Crosby.

the **Grosby** group

USA

P.O. Box 3128 Tulsa, OK 74101 (918) 834-4611 Fax: (918) 832-0940 crosbygroup@thecrosbygroup.com


CANADA

145 Heart Lake Road Brampton, Ontario L6W 3K3 (905) 451-9261 Fax: (877) 260-5106 sales@crosby.ca

EUROPE

Industrie Park Zone B n°26, 2220 Heist-op-den-Berg Belgium P: (+32) (0)15 75 71 25 F: (+32) (0)15 75 37 64 sales@crosbyeurope.com

www.thecrosbygroup.com



Especificaciones del Gancho Giratorio S-3322

| Carga limite de trabajo (t) * | S-3322 No. Parte | Ident. del Gancho | Peso c/u (lbs.) | S-4320 No. Parte Seguro | PL-N No. Parte Seguro |
|--|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 2 | 1028605 | G | 2.5 | 1096421 | - |
| 3 | 1028614 | Н | 3.8 | 1096468 | - |
| 5 | 1028623 | | 7.0 | 1096515 | 1092000 |
| 7 | 1028632 | J | 14.0 | 1096562 | 1092001 |
| 11 | 1028641 | K | 22.3 | 1096609 | 1092002 |
| 15 | 1028650 | Ĺ | 37.8 | 1096657 | 1092003 |



| Carga limite de trabajo | Ident. | Dimensiones (pulg.) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| (t) * | Gancho | Α | В | С | D | F | G | Н | J | K | L | M | 0 | R | S | AA |
| 2 | G | 3.00 | 1.50 | 1.75 | 3.59 | 1.50 | 1.00 | 1.16 | 1.06 | .88 | 7.64 | .88 | 1.06 | 6.01 | .63 | 2.00 |
| 3 | Н | 3.50 | 1.56 | 2.00 | 4.00 | 1.62 | 1.13 | 1.31 | 1.19 | .94 | 8.60 | .94 | 1.16 | 6.72 | .75 | 2.00 |
| 5 | l | 4.00 | 1.56 | 2.25 | 4.84 | 2.00 | 1.44 | 1.63 | 1.50 | 1.31 | 10.32 | 1.13 | 1.41 | 8.00 | .88 | 2.50 |
| 7 | J | 5.00 | 1.94 | 2.75 | 6.27 | 2.50 | 1.81 | 2.06 | 1.78 | 1.66 | 12.84 | 1.44 | 1.69 | 9.90 | 1.13 | 3.00 |
| 11 | K | 5.62 | 2.05 | 3.12 | 7.54 | 3.00 | 2.25 | 2.63 | 2.41 | 1.88 | 15.24 | 1.63 | 2.22 | 11.74 | 1.25 | 4.00 |
| 15 | L | 7.12 | 3.62 | 4.10 | 8.33 | 3.25 | 2.59 | 2.94 | 2.62 | 2.19 | 18.64 | 1.94 | 2.41 | 14.41 | 1.50 | 4.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

^{*} NOTA: Diseñado con un factor de diseño de 4 a 1. Carga de prueba de 2.5 veces la Carga Límite de Trabajo.

Visite www.thecrosbygroup.com

Para información adicional de nuestros nuevos productos!



SB-427 Terminal de Vaciado Botón



G-517 Terminal de Anclaje



PL-N Seguros de Cierre Positivo



HR-1200 Cáncamos Laterales



A-350L Gancho Corredizo



A-378 Gancho Pelícano con Manija



HR-1000 Cáncamo Giratorio Pesado



S-3319 Gancho Giratorio p/ Industria Eléctrica



BH-313 Gancho Soldable

